

ESPECIALIZADOS

Sport

Extra Premium

Es una línea Extra Premium emulsionada, formulada a partir de polímeros acrílicos modificados y pigmentos de primera calidad para brindar máxima protección a canchas deportivas de cualquier tipo de concreto o pavimento, así como también superficies de asfalto y pisos en general donde se requiere la mayor resistencia posible a la intemperie, a la abrasión y al roce. Ideal para canchas de futbol, voleibol, basquetbol, tenis, entre otros.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3,785 L
4 Galones: 15,14 L

Diluyente

Como diluyente se puede utilizar agua limpia hasta un 10% de ser necesario.

Rendimiento teórico

Hasta 44 m²/gal (por mano), variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

Secado

Al tacto: 30 minutos

Re pintado: 24 horas

Secamiento duro: 4 horas

Se recomienda dejar transcurrir por lo menos 3-4 días después de la última mano para utilizar la cancha.

Resistencia

Excelente resistencia a la abrasión, al agua, a los rayos UV y a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

Condiciones de aplicación

Aplique a una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C, preferentemente cuando el clima sea cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia.



CARACTERÍSTICAS

- Antideslizante.
- Libre de plomo y mercurio.
- Excelente resistencia a la intemperie, al agua, a los rayos UV, a la abrasión y al tránsito peatonal.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Fácil de aplicar.
- Colores modernos.
- Anti-Hongos y moho.
- Bajo olor y bajo contenido de COV, lo que la hace amigable al medio ambiente.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- Rodillo.
- Pistola convencional.
- Haragán.

FONDOS RECOMENDADOS

- Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino PINECO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Vehículo:** mezcla de resinas acrílicas especiales.
- **Pigmentos:** combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- **Color:** blanco y según carta de colores Pineco.
- **Aspecto de la película:** mate.
- **Viscosidad original:** 90-95 K.U.
- **% Material no volátil/volumen:** entre 37-39%
- **Densidad:** 5,20-5,70 kg/gal.
- **pH:** 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijas.
- En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos y/o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras; dejar reaccionar durante 2 horas. Finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO

ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERÁ BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.